

# DÉCLARATION DE PERFORMANCE

## Gravier calcaire concassé 11/16

Certifié : EN 13043 : 2002 / AC : 2004 - SN 670 103 b

<u>Données générales</u>	
- <b>Utilisation du produit</b>	Mélanges hydrocarbonés et enduits superficiels pour la construction des chaussées, aéroports et autres zones de circulation.
- <b>Production contrôlée par</b>	Laboroute SA - 1564 Domdidier
- <b>Instance de certification notifiée</b>	ASMP - NB 2115
- <b>Fabricant</b>	Lachat SA - La Malcôte 180 - 2954 Asuel
- <b>Responsable de production</b>	Alain Cassi
- <b>Code d'identification du produit</b>	GRCA0004
- <b>Nom du produit</b>	Gravier calcaire concassé 11/16
- <b>N° de déclaration de performance</b>	GRCA0004
- <b>Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit</b>	2+

<u>Données géométriques</u>	
- <b>Classe granulaire</b>	11/16
- <b>Granularité et tolérances</b>	G <sub>c</sub> 85/15
- <b>Passant à 1.4 D</b>	100 [%]
- <b>Passant à D</b>	APD
- <b>Passant à D/1.4</b>	APD
- <b>Passant à d</b>	APD
- <b>Passant à d/2</b>	APD
- <b>Coefficient d'aplatissement A</b>	A <sub>5</sub>
- <b>Pourcentage de concassés</b>	C <sub>90/1</sub>
- <b>Teneur en fines</b>	f <sub>1</sub>

<u>Données physiques et chimiques</u>	
- <b>Résistance à la fragmentation LA</b>	LA <sub>30</sub>
- <b>Résistance à l'usure MDE</b>	APD
- <b>Résistance au polissage CPA</b>	(Voir fiche 8/11)
- <b>Résistance à l'abrasion de surface AAV</b>	APD
- <b>Affinité avec les liants hydrocarbonés SN 670460</b>	(Voir fiche 8/11)
- <b>Masse volumique absolue</b>	2.71 [Mg/m <sup>3</sup> ]
- <b>Absorption d'eau</b>	WA <sub>24</sub> 1
- <b>Teneur en polluants organiques légers de grosses dimensions</b>	m <sub>LPC</sub> 0,1
- <b>Péetrographie, teneurs en éléments impropres (total)</b>	≤ 10 [% masse]
- <b>Péetrographie. Eléments impropres (phyllosilicates ...)</b>	≤ 2 [% masse]
- <b>Péetrographie, teneurs en éléments durs</b>	≥ 60 [% masse]

 APD = Aucune Performance Déterminée  
 NR = Non requis

**Les performances des produits susmentionnés correspondent aux performances déclarées. Seul le fabricant indiqué ci-dessus est responsable de l'établissement de la déclaration de performance, conformément aux prescriptions légales s'y rapportant.**

Asuel, le 17.03.2017

Lieu et date

 Lachat SA  
 béton-enrobé-gravier  
 La Malcôte  
 2954 ASUEL

Timbre et signature

  
 Comte Matthieu